

TuffTrak[®]

Ground Protection Solutions

EUROMAT[®]

BODENSCHUTZMATE FÜR MITTLERE
BELASTUNGEN MIT CHEVRON
TRACTION[®] OBERFLÄCHE





EuroMat® ist eine der bekanntesten Bodenschutzmatten für mittlere Belastungen und wird für mobile Baustrassen, Arbeitsplattformen, Lagerflächen oder Fussgängerwege eingesetzt. Leicht zu verlegen und flexibel passt sie sich auch unebenen und abschüssigen Bodenstrukturen an.

EuroMat® wiegt nur 35 kg und kann leicht durch 2 Personen verlegt werden. Werkseitig sind Handhabungslöcher in der EuroMat® gearbeitet für schnelle und sichere Verlegung.

Die Oberseite zeigt das chevron traction® Profil für beste Griffigkeit und Unterstützung der Fahrzeuge in der Vorwärtsbewegung. EuroMat® ist auch mit zusätzlichen anti-Rutsch reflektierenden Markierungen oder Katzenaugen erhältlich. Für temporäre Fussgängerwege wird eine Oberfläche mit niedrigerem Profil angeboten.

Für die EuroMat® wird je nach Untergrund eine Auswahl an Verbindungselementen angeboten: für die sichere Verbindung von 2 oder 4 Matten, Flex Verbinder oder Fast Fit Verbinder für die schnelle Verlegung.

- **100% Recyceltes HDPE**
- **Chevron traction® Oberfläche für erhöhte Griffigkeit**
- **Handhabungslöcher**
- **Belastbar bis zu 80 t***
- **Verbinder für 2-oder 4 Matten aus PU**
- **Einsatzlöcher an allen Ecken der Matte**
- **Leicht zu verlegen**
- **Auch niedrige oder glatte Oberflächen erhältlich Profile**
- **Passt sich unebenem oder abschüssigen Untergrund an undulating**

EuroMat[®] ist eine Bodenschutzmatte für mittlere Belastungen mit chevron traction[®] Profil.

EuroMat[®] hat eine Belastbarkeit von bis zu 80 t* und ist leicht, flexibel, und haltbar. EuroMat[®] ist ideal für den Einsatz bei Hoch- und Tiefbau, Bodenarbeiten oder Veranstellungen und Events..

Material: 100% Recyceltes HDPE

- 2410 mm x 1200 mm x 12 mm
- Gewicht 35 kg
- Belastbarkeit 80 tons*
- Chevron traction[®] Oberfläche
- Handhabungslöcher für einfaches
- Sandgestrahlt; aus recyceltem oder Neuware HDPE
- Oberfläche für Fussgänger erhältlich



MODELL: TTSEM03BL

EINSATZGEBIETE

- Tiefbau
- Hochbau
- Leitungsbau
- Stromleitungsbau
- Infrastruktur
- Veranstaltungen + Events

ZUBEHÖRER

VERBINDER FÜR 2 MATTEN

MODELL: TTASEM2WBL



VERBINDER FÜR 4 MATTEN

MODELL: TTASEM4WBL



FLEX VERBINDER

MODELL: TTASEMFXBL



METAL VERBINDER

MODELL: TTASEMMPBL



FAST FIT VERBINDER

MODELL: TTASEMFFGY



Modell	Länge	Breite	Stärke	Gewicht
TTSEM03BL	2410 mm (94.8")	1200 mm (47.2")	12 mm (0.5")	35 kg (77 lbs)
TTASEM2WBL	180 mm (7")	50 mm (1.9")	-	0.1 kg (0.22 lbs)
TTASEM4WBL	180 mm (7")	180 mm (7")	-	0.3 kg (0.66 lbs)
TTASEMFXBL	140 mm (5.5")	60 mm (2.3")	-	1.4 kg (3 lbs)
TTASEMMPBL	166 mm (6.5")	40 mm (1.5")	-	0.2 kg (0.44 lbs)
TTASEMFFGY	130 mm (5.1")	72 mm (2.8")	-	0.2 kg (0.44 lbs)

*Belastbarkeit ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Toleranz der Abmessung +/- 5% manufacturing.



Das TuffTrak® Produktprogramm bietet eine umfassende Auswahl an Bodenschutzmatten aus Kunststoff für sichere Arbeitsbedingungen, temporäre Zufahrtswege und stabile Arbeitsplattformen.

www.tufftrak-safety.com

EIN PRODUKT VON:



Weitere Informationen unter: www.checkers-safety.com

DIE MARKENFAMILIE VON CHECKERS:



Der Konzern Checkers Safety Group stellt sich selbst in die Pflicht, revolutionäres Produktdesign und visionäre Sicherheitslösungen zu liefern, die Menschen, Vermögenswerte und die Umwelt schützen.